



SEENOCK

HOLZFENSTER IV 80



natur_verbunden



BRUNNER
F E N S T E R



SEENOCK

HOLZFENSTER IV 80

Für **kleinstmögliche Ansichtsbreiten** trotz Verwendung von hochdämmenden Verglasungen.
Je nach Wunsch schlichte und profilierte Ausführung.

Vorrangiger Verwendungsbereich:
Bauernhöfe, Almütten, Ensembleschutz

Holz: Die dreilagigen Fensterkanteln, hergestellt durch wasserfeste Verleimung, ergeben eine Rahmen- & Flügelstärke von 80mm. Diese Holzkanteln ermöglichen maximale Stabilität und Haltbarkeit. Einheimische Holzarten, wie Fichte oder Lärche, eignen sich am besten für die Produktion der SEENOCK-Fenster. Auf Wunsch sind weitere Holzarten möglich.

Oberfläche: Die Oberflächenbehandlung erfolgt mit umweltfreundlichen, fäulnis- und schimmelpilzhemmenden Lasuren auf Wasserbasis. Verschiedene Farben und Oberflächen stehen zur Auswahl.
Geölte Oberflächen heben die Schönheit der Lärchenfenster hervor.

Regenschutz: Die im Rahmen integrierte Drainagenut mit verdeckt liegenden Entwässerungs-Fräsungen sorgt für den Wasserablauf bei Schlagregen.

Dichtungen: Rundumlaufende Neoprendichtungen, ohne Unterbrechungen in den Ecken, führen zu bester Luftdichtheit. Sie sind in passenden Abständen zueinander eingesetzt, damit sich Luftkammern für optimale Wärme- und Schallisolation bilden.

Verglasung: Es werden Dreifachverglasungen auf dem neusten Stand der Technik und Sicherheitsgläser unter Berücksichtigung der Norm UNI 7697 verbaut. Die Wärmedämm-, Schallschutz- bzw. Sonnenschutzgläser werden den Kundenwünschen angepasst und sind mit Kunststoffabstandhaltern ausgestattet. Die Verglasung erfolgt im Trennfensterverfahren. Dadurch entfallen die Glasleisten gänzlich und es wird optisch ein besonderer Reiz geschaffen.

Beschläge: Einbruchhemmende Beschläge mit Pilzzapfen werden serienmäßig eingebaut. Die Beschläge können auf Wunsch komplett verdeckt liegend eingebaut werden. Für erhöhten Einbruchschutz können mehr Sicherheitsschließteile, Alarmkontakte und spezielle Griffe eingesetzt werden.

Fenstergriffe: Die Fenster werden mit silber- oder bronzefarbig eloxierten Standardgriffen in Aluminium geliefert. Weitere Typen und Materialien, passend zum SEENOCK-Fenster, stehen zur Auswahl.

Technische Änderungen behalten wir uns vor!

natur_verbunden

BRUNNER FENSTER KG des Brunner Alexander & Co.
Aussertal 73, Weissenbach · I - 39030 Ahrntal (BZ)

☎ + 39 0474 680 024 ✉ info@brunner-fenster.com

🌐 www.brunner-fenster.com



BRUNNER
F E N S T E R